



- [FICHES](#)
- [Fiches Matériel](#)
- [Fiches Production](#)
- [=](#)
- [RAPPORTS](#)
- [Rapport Données Sensibles](#)
- [Rapport Impacts Santé](#)
- [Rapport Impacts Environnementaux](#)

Sélectionner une page



FAAN

FORMATION AGRICOLE
AGRIVOLTAISME NUMERIQUE

Fiches Matériel

Agbot T2 5

[Présenter](#)

[Cultiver](#)

[Valoriser](#)

[Impacts](#)

[Retours d'exp.](#)

CONTEXTES

- **Type d'exploitation** : céréales avec rotation blé-soja-colza-tournesol-maïs
- **Localisation** : Ondes (31)
- **SAU** : 97ha
- **Objectif** : Apporter de la diversité dans la rotation culturale pour couper le développement des nuisibles et apporter de la biomasse



Présenter

Description technique

L'Agbot T2 5 Series est un robot agricole autonome conçu pour des opérations de désherbage mécanique et de traitement de précision en interrangs. Compact et robuste, il se déplace de manière autonome entre les rangs de cultures (vignes, maraîchage, grandes cultures) grâce à un guidage GPS RTK et à des capteurs de navigation. Il permet de réduire significativement le recours aux herbicides chimiques en réalisant un travail du sol ciblé et répété.

Principe général de fonctionnement

L'Agbot T2 5 Series navigue de façon autonome dans les parcelles en suivant des trajets préprogrammés via un système GPS RTK haute précision. Il détecte les obstacles et s'adapte à la végétation grâce à des capteurs embarqués (caméras,

lidars). Ses outils interchangeables (bineuses, fraises) effectuent un travail mécanique du sol entre et au pied des rangs, sans intervention humaine continue.

V

Prix semence :

Le prix de l'AgXeed T2 5 Series est d'environ 265 000 €



AVANTAGES

Autonomie opérationnelle

Travaille sans conducteur en continu, libérant du temps pour d'autres tâches sur l'exploitation.

Précision de travail

Le guidage GPS RTK assure un positionnement centimétrique, permettant un travail très proche des rangs sans endommager les cultures.

Polyvalence des outils

Les outils interchangeables (bineuses, fraises, etc.) permettent de s'adapter à différentes cultures et types



d'intervention.

Travail de nuit possible

La machine peut opérer en dehors des heures de travail classiques, optimisant le temps disponible sur la parcelle.



Données et traçabilité

L'application embarquée enregistre les passages, les surfaces traitées et les paramètres de travail pour un suivi précis.



INCONVÉNIENTS

Coût d'acquisition élevé

L'investissement initial reste important, ce qui peut freiner les petites exploitations.

Terrain contraignant

Les fortes pentes, les sols très détrempés ou les terrains très caillouteux peuvent limiter l'utilisation du robot.

Formation nécessaire

La prise en main de l'interface et la programmation des trajets demandent un temps d'apprentissage non négligeable.

Dépendance au signal RTK

En zone de faible couverture réseau ou satellite, les performances de navigation peuvent être dégradées.

Maintenance spécialisée

En cas de panne, le recours à un technicien agréé est souvent incontournable, pouvant entraîner des délais d'immobilisation.



Utiliser

Mise en route

Travail du Sol

L'AgBot T2 5 Series peut réaliser en totale autonomie les travaux de préparation superficielle du sol : déchaumage, cover-crop, faux-semis. La précision centimétrique du guidage GPS RTK garantit une homogénéité parfaite des passages sur l'ensemble de la parcelle, quelle que soit sa superficie.

Semis

Équipé d'un semoir compatible attelage 3 points, le robot assure des semis autonomes avec un inter-rangs parfaitement constant. Cette régularité est essentielle pour planifier les passages d'outils de désherbage ultérieurs et optimiser la densité de peuplement.

Désherbage Mécanique

C'est l'utilisation phare de l'AgBot T2 5 Series. Il réalise des binages autonomes et répétés au bon stade, de jour comme de nuit, sans attendre la disponibilité d'un conducteur. La précision du guidage permet de travailler au plus près des rangs sans endommager les cultures.

Irrigation & Fertilisation


Couplé aux capteurs embarqués et à la plateforme TraXwise, le robot pilote ou déclenche les apports en eau et en fertilisants de manière localisée et modulée selon les besoins réels de chaque zone de la parcelle.

Surveillance & Monitoring

L'AgBot T2 5 Series effectue des passages de surveillance réguliers en collectant des données agronomiques en temps réel : état des cultures, détection d'anomalies, cartographie de la biomasse. Ces données alimentent la plateforme TraXwise pour une aide à la décision précise.

Travaux de Récolte

En amont de la récolte, le robot peut réaliser de manière autonome les tâches préparatoires : andainage, broyage de résidus, préparation de la parcelle pour le passage de la moissonneuse.



Capacité de travail

Optimisation des rendements par l'autonomie

L'AgBot T2 5 Series permet d'intervenir au bon stade agronomique, sans délai lié aux contraintes de main-d'œuvre ou de disponibilité du matériel. Cette réactivité est un facteur

clé d'amélioration des rendements, notamment pour les cultures sensibles à la concurrence adventice en début de cycle.

Régularité des interventions

Grâce à son fonctionnement 24h/24 et 7j/7, le robot multiplie les passages de binage et de surveillance au moment optimal, limitant les pertes de rendement liées aux mauvaises herbes, au stress hydrique ou aux carences détectées tardivement.

Précision à l'hectare

Le guidage GPS RTK centimétrique garantit une homogénéité parfaite des interventions sur l'ensemble de la parcelle, éliminant les zones non travaillées et les chevauchements inutiles qui pénalisent les rendements finaux.

Résultat

Résultats agronomiques

Réduction du tassement : les chenilles à faible pression au sol (< 30 kPa) préservent la structure et l'activité biologique du sol, favorisant un meilleur enracinement des cultures

Forte couverture du sol maintenue grâce à des interventions régulières et précises

Biomasse restituée optimisée par la réduction du passage d'engins lourds

Résultats économiques

Réduction des charges de mécanisation sur le long terme

Baisse de l'IFT et des coûts en intrants phytosanitaires

Meilleure valorisation de la récolte grâce à la qualité et la régularité du travail

Résultats humains

Suppression des tâches pénibles et répétitives pour l'opérateur

Gain de temps considérable réalloué à la gestion et à la stratégie d'exploitation

Données traçables et exploitables pour améliorer les pratiques saison après saison



Entretien

Entretien Courant (Quotidien / Hebdomadaire)

- Nettoyage du robot, des chenilles et des capteurs après chaque journée
- Vérification de la tension et de l'usure des chenilles
- Contrôle des niveaux : carburant, huile moteur, liquide de refroidissement
- Vérification de l'état des outils attelés

Entretien Périodique (Mensuel / Saisonnier)

- Vidange moteur et remplacement des filtres selon les préconisations AgXeed
- Contrôle du système hydraulique (pression, flexibles, raccords)
- Mise à jour de la plateforme TraXwise et du firmware embarqué
- Recalibration du GPS RTK en début de saison

Entretien Annuel (Hivernage)

- Nettoyage complet et contrôle général du châssis
- Remplacement préventif des pièces d'usure (chenilles, dents, joints)
- Stockage en local couvert, à l'abri du gel et de l'humidité
- Révision annuelle par un technicien agréé AgXeed

Maintenance Corrective

- Diagnostics à distance via la plateforme TraXwise
- Contact SAV AgXeed en cas de panne
- Prévoir un stock de pièces d'usure courantes sur l'exploitation




Impacts

Impacts Environnementaux




EAU

Grâce à ses capteurs embarqués, le robot optimise les apports en eau en intervenant uniquement quand et où c'est nécessaire, réduisant significativement la consommation hydrique à l'hectare.




SOL

Les chenilles à très faible pression au sol (< 30 kPa) limitent le tassement et préservent la structure et la vie biologique du sol, bien au-delà de ce que permet un tracteur conventionnel.



Pollution

Le désherbage mécanique autonome réduit directement l'IFT en substituant les passages d'herbicides chimiques. La motorisation diesel-électrique optimise la consommation de carburant et limite les émissions de CO₂ à l'hectare.



Paysage & Biodiversité

Favorise la diversification des assolements grâce à la
précision de ses interventions

Préserve les pollinisateurs et auxiliaires en supprimant les
traitements phytosanitaires

Contribue à la biodiversité des parcelles et de leurs abords

Impacts sur la Santé

Accidents du travail

- Suppression du risque de retournement et de chute lié à la conduite d'engins
- Élimination de la fatigue opérateur sur de longues

journées de travail

- L'opérateur supervise à distance via TraXwise, sans exposition sur la parcelle
- Formation aux procédures d'arrêt d'urgence indispensable avant utilisation

Maladies professionnelles

- TMS : suppression des vibrations liées à la conduite prolongée de tracteur
- Produits phytosanitaires : le désherbage mécanique réduit le contact avec les substances chimiques
- Poussières et UV : l'opérateur n'est plus présent sur la parcelle durant les travaux du sol
- Bruit : réduction de l'exposition sonore grâce au travail à distance



Retours d'expériences

En conditions réelles d'utilisation, l'Agbot T2 5 Series se distingue par sa facilité de paramétrage via l'application dédiée et sa grande autonomie opérationnelle sur des journées complètes. La précision du guidage RTK permet un travail très proche du rang sans endommager les cultures. Quelques adaptations sont nécessaires sur terrain accidenté ou en présence de végétation dense, mais la fiabilité globale de la machine est appréciée des utilisateurs.

Adrien K.

Exploitant, Agbot T2 5 SERIES

[Retour aux fiches](#)



- [FICHES](#)
- [Fiches Matériel](#)
- [Fiches Production](#)
- [=](#)
- [RAPPORTS](#)
- [Rapport Données Sensibles](#)
- [Rapport Impacts Santé](#)
- [Rapport Impacts Environnementaux](#)

Sélectionner une page



Fiches Matériel

Agbot T2 5

[Présenter](#)
[Cultiver](#)
[Valoriser](#)
[Impacts](#)
[Retours d'exp.](#)

CONTEXTES

- **Type d'exploitation** : céréales avec rotation blé-soja-colza-tournesol-maïs
- **Localisation** : Ondes (31)
- **SAU** : 97ha

- **Objectif** : Apporter de la diversité dans la rotation culturale pour couper le développement des nuisibles et apporter de la biomasse



Présenter

Description générale

Une clôture virtuelle se réfère à un système créant une limite invisible délimitant une zone. Appliquée à un cheptel, cette limite empêche, par le moyen de sons, les animaux de sortir de cette zone définie afin d'optimiser le pâturage et de fournir une alternative aux clôtures physiques.

Description technique

Le système de clôtures virtuelles (GALLAGHER) se compose de plusieurs parties :

Un collier à mettre sur le cou de l'animal et comprenant :

Un boîtier (21x19x35cm) contenant l'ensemble du "hardware" (batterie, panneau solaire, enceinte interne pour émettre les sons et les stimulus électrique). Il est certifié IPX7, désignant sa résistance à l'eau. Il est également connecté au réseau cellulaire et communique avec les satellites GNSS pour sa localisation et les communications LoRa (Long Range)

Une sangle en plastique pour supporter le poids du collier par l'animal.

Des chaînes ajustables avec des clips de verrouillage, reliant la sangle au boîtier, par lesquelles le stimulus électrique passe.

Une batterie Lithium ayant une capacité de 12 mAh.

Une LED indiquant le statut du collier (en charge, connecté ou non au réseau)

L'ensemble du collier (boîtier, sangles, chaînes et batterie comprises) pèse 2,7 kg.

Son crescendo émis lors du dépassement du collier de la zone de pâture.

Stimulus électrique lors de son déclenchement : 0,25 J délivrée entre les chaînes (circuit ouvert).

Autonomie : de part la taille de la batterie et la présence d'un panneau solaire pour la recharger, le fabricant certifie qu'elle a une autonomie de – plusieurs années.

Une application eSheperd (disponible sur téléphone [Iphone ou Android] et sur l'ordinateur) collectant les données des colliers et faisant fonctionner le "firmware" des colliers (création et rotation des parcelles de pâture, activation/désactivation des colliers, suivi des messages et notifications).

Prix :

Collier pour bovin individuel = 450€

Abonnement = 54€/an/collier



Principe général de fonctionnement

- **Gestion du pâturage tournant dynamique** : Tout comme l'installation de fils physiques pour délimiter ses paddocks, l'éleveur peut utiliser l'application pour délimiter à distance et en direct les parcelles de son choix. Il n'a ensuite plus qu'à amener ses animaux et à activer ou désactiver la clôture lors de ses déplacements. Il peut également prévoir une rotation automatique de ses paddocks.
- **Suivi du troupeau** : Avec les notifications envoyées par l'application, l'éleveur peut suivre la localisation de

son troupeau et déterminer quels animaux sont les plus aventureux (ceux ayant le plus de déclenchement de son et de stimulus électrique). Il est également possible, grâce à la localisation, de retrouver un animal s'étant perdu après une fuite de la zone.

- **Séparation de lots** : Il est possible, en sélectionnant les bons colliers, de séparer un troupeau en 2 lots distincts avec le dessin de 2 zones distinctes reliées par un chemin commun mais seulement accessible pour le lot désigné.

AVANTAGES

Limitation de la pénibilité et gain de temps

Avec leur création et activation à distance, les éleveurs passent moins de temps à entretenir et placer les clôtures et fils physiques nécessaires à leur pâturage (tournant dynamique notamment).

Disponibilité en France

Contrairement à d'autres concurrents non encore arrivés sur le marché français, GALLAGHER est pleinement disponible en France depuis août 2025, cherchant sa clientèle.

Apprentissage rapide des animaux

La clôture virtuelle est une solution rapide à mettre en place sur l'exploitation : le temps d'apprentissage des animaux est estimé à une semaine environ d'après GALLAGHER, qui propose un mode entraînement pour introduire les animaux à ce système.

Surveillance des animaux à distance

La clôture virtuelle permet une surveillance facilitée des animaux à distance (messages en cas d'échappée, positions des

animaux visibles sur la carte).

Autonomie de la batterie

La batterie fonctionnant à l'énergie solaire captée par les animaux pendant leur temps dehors assure une excellente autonomie (plusieurs années), ce qui est pratique pour une utilisation prolongée avec des animaux au pâturage.

Précision proche de la réalité...

Les colliers possèdent une bonne précision dans l'espace (basée sur GNSS), la zone d'imprécision étant en moyenne de 2-3 mètres.

INCONVÉNIENTS

Prix d'investissement initial

En fonction du nombre de colliers voulus pour le cheptel, le prix d'investissement peut vite monter et représenter un engagement conséquent pour la première année d'utilisation (près de 12 000 euros pour 30 colliers bovins).

Vulnérabilité aux aléas

La clôture virtuelle ne remplace pas une clôture physique dans le rôle de protection du troupeau (aléas naturels, routes, prédateurs). Il est souvent conseillé de l'utiliser en remplacement de clôtures temporaires.

Environnements perturbateurs

Certains environnements, comme les forêts et les toits couverts, tendent à perturber le fonctionnement des colliers (mauvaise détection sur la carte, perturbation des mises à jour).

Précision parfois insuffisante

Malgré le système Galileo, la précision des colliers GALLAGHER peut être entre 5 et 10 mètres, nécessitant une bonne délimitation des parcelles et l'utilisation de clôtures physiques pour éviter que les animaux n'aillent sur les routes et endroits dangereux.

Exclusivement adaptée aux bovins

De par sa taille et son poids, le collier GALLAGHER n'est actuellement présent que pour les races bovines, empêchant son application sur les races ovines ou caprines.

Pré-requis matériels et pédagogiques

- Une connexion stable et suffisante dans le secteur voulu.
- Une bonne connaissance des fonctions de l'application.
- Une période d'entraînement des animaux au système GALLAGHER afin d'assurer sa bonne fonctionnalité.



Utiliser

Mise en route

Vérification des bonnes conditions d'utilisation

S'assurer de la bonne connexion sur les parcelles et, si non, prévoir des installations pour y remédier (forfaits téléphoniques, achats de stations...).

Télécharger l'application eSheperd (téléphone et PC) et se créer un compte.

Charger les batteries de colliers à 100% en les mettant 3 jours dehors (pas de chargeurs) puis les allumer avec un aimant.

Attendre la connexion automatique des colliers au réseau (pouvant prendre plusieurs heures).
Vérifier que les colliers voulus sont détectés/fonctionnels grâce à l'application.

Installation et entraînement des animaux

Disposer les colliers sur les animaux voulus (idéalement aux cornadis).

Prévoir une période d'entraînement de 1 semaine pour les animaux, c'est-à-dire leur laisser une partie de la parcelle inaccessible afin que les animaux puissent interagir avec et s'habituer à ce nouveau système, afin d'associer le son au stimulus électrique et donc à la nécessité de reculer pour l'éviter.

Vérifier en parallèle de cet entraînement les fonctionnalités de l'application (comparaison des colliers actifs dans la parcelle à ceux qu'on doit retrouver).

Fonctionnement

Le mode de fonctionnement des clôtures virtuelles s'effectue de la façon suivante :

- L'éleveur, à l'aide de l'application GALLAGHER, dessine la ou les parcelles sur lesquelles il veut que son troupeau demeure.
- Il équipe les animaux composant ce troupeau des colliers aux cornadis, sélectionne et renomme sur son application les animaux (colliers) qu'il veut mettre dans sa parcelle d'intérêt.
- Il les amène sur cette parcelle, les colliers allant s'activer directement dessus, et il vérifie sur son application que tous les colliers y sont présents et détectés.
- Il peut surveiller à distance ses animaux juste à partir de son téléphone et peut intervenir en cas de

potentielles échappées (détectées et relayées par les notifications de l'application).

- En cas de changement de parcelle, l'éleveur déplace les colliers actuels dans la nouvelle parcelle via l'application, déplace ses animaux et les colliers se réactivent d'eux-mêmes une fois dans la parcelle.

Résultat

Liste des parcelles, colliers (actifs et inactifs, batterie, connexion) et gestion de leur attribution sur l'application NO FENCE

Suivi précis de chaque collier au jour le jour (alertes de sons et/ou de stimulus électriques, position du collier pendant la journée)

Analyse des données

- Suivis, via l'application, du nombre de dépassements et de stimuli générés par chaque collier selon le jour



Entretien

Entretien général

- Surveiller régulièrement l'état général des colliers et des animaux :
saletés/poussières bloquant le panneau solaire (diminuant l'autonomie de sa batterie) à nettoyer et enlever
- Sangle trop serrée sur le cou de l'animal pendant sa croissance.
Vérification du bon fonctionnement du son et du stimulus électrique pour chaque collier ainsi que de son niveau de batterie.

Pièces d'usure


- Si un ou plusieurs colliers présentent des défauts, ils devront être renvoyés à GALLAGHER, qui dispose des compétences et connaissances nécessaires pour les réparer.



Impacts

Impacts Environnementaux

Impacts sur la Santé



Paysage & Biodiversité

Diminution de la présence de clôtures physiques dans le
paysage

L'installation de clôtures virtuelles diminuerait la présence
de clôtures physiques dans le paysage. Serait-ce un avantage
ou un inconvénient ?

Impacts sur la Santé

Accidents du travail

- Manutention des animaux
- Il y a un risque d'accidents lié à la manutention d'animaux (pose des colliers aux cornadis, stress induit

- par le stimulus électrique et le son du collier)
- Diminution des risques associés à la pose de clôtures
 - L'utilisation de clôtures virtuelles diminuerait les risques associés à la pose de clôtures (manipulation de fils barbelés, sources électriques).

Maladies professionnelles

- Diminution des TMS
- Avec l'application de la clôture virtuelle, la pénibilité au travail serait diminuée comme moins de travaux devront être fait pour les clôtures physiques.

Données sensibles

Informations sensibles pour l'entreprise : Informations issues des colliers et de l'application liées à l'exploitation (parcellaire, nombre et position des animaux en temps réel)




Retours d'expériences

En conditions réelles, les clôtures virtuelles se distinguent par leur rapidité de déploiement et leur flexibilité : les zones peuvent être redéfinies en quelques minutes depuis une tablette ou un smartphone, sans intervention physique sur le terrain. La fiabilité du système est très satisfaisante en zone de bonne couverture GPS, mais quelques ajustements sont nécessaires en terrain accidenté ou boisé où le signal peut être capté de manière intermittente.

Adrien K.
Exploitant, Clôtures virtuelles

[Retour aux fiches](#)



FORMATION AGRICOLE
AGRIVOLTAÏSME NUMÉRIQUE

LE PROJET FAAN

Formations Agricoles Agrivoltaïsme et Numérique porté par
l'EPLEFPA de Ondes